


รายการ	สเปค D	สเปค P
1 วัสดุปูพื้น		
- พื้นภายในชั้นล่าง(รับแขก,ทานอาหาร,ห้องนอน, ชั้นล่าง, เตรียมอาหาร, พักผ่อน และโถงบันได)	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. สีพื้น ราคา 350 บาท/ตรม. - พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ของกาแลนท์ (Galliant) โดยรอบ	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. สีพื้น ราคา 600 บาท/ตรม. พร้อมบัวเชิงผนังไม้จ้อยสักโดยรอบ
- ครัว	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพื้น ราคา 350 บาท/ตรม.
- ห้องแม่บ้าน, ห้องน้ำแม่บ้าน, ซักรีด,เก็บของ	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.
- เฉลียงพักผ่อน , ศาลา	- ไม้พื้นสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดและการติดตั้งตามแบบ	- ไม้พื้นสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดและการติดตั้งตามแบบ
- ระเบียง,ห้องน้ำ,เฉลียง จัดสวน(ห้องน้ำ), - บันไดเฉลียง	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 500 บาท/ตรม.
- ทางเดิน, ซักล้าง, ครัวไทย, บันไดครัวไทย, บันไดซักล้าง	- คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวลาดเรียบ	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.
- ที่จอดรถ	- คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวลาดเรียบ	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.
- เคาน์เตอร์ครัวไทย	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.
- กั้นสาด	- คอนกรีตผิวขัดมัน	- คอนกรีตผิวขัดมัน
- เคาน์เตอร์ห้องน้ำ	- หินแกรนิต ราคา 3,000 บาท/ตรม.	- หินแกรนิต ราคา 4,500 บาท/ตรม.
- พื้นภายในชั้นบน ห้องนอน ห้องพักผ่อน ห้องพระ และโถงชั้นบน)	- ไม้ลามิเนต ความหนา 12 มม. ของกาแลนท์ (Galliant) พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ของกาแลนท์ (Galliant)โดยรอบ	- พื้นปาร์เก้ไม้สักทำสีสำเร็จ หน้ากว้าง 4" หนา 18 มม. ความยาว 45, 60, 75 ซม. คละไซด์ Character grade (คัดลาย) หรือ Shade Natural พร้อมบัวเชิงผนังไม้จ้อยสัก
2 หลังคา		
- วัสดุมุงหลังคา (กระเบื้อง หรือ เมทัลชีท ตามแบบ)	- มุงกระเบื้องหลังคา ทรายข้าง รุ่น CPAC Monier สีแดงกุหลาบ, อิฐอำไพ, เทาปีกนกนางนวล, แดงทับทิม, น้ำตาลโอ๊คแดง, น้ำตาลไฟทิวรี่	- มุงกระเบื้องหลังคา ทรายข้าง รุ่น Prestige สี Golden Brown, Shiny Brown, Midnight Grey, Deep Maroon, Classic Grey Meridian Brown, Misty Grey, Tropical Green


รายการ	สเปค D	สเปค P
- วัสดุผนังหลังคา (กระเบื้อง หรือ เมทัลชีท ตามแบบ)	มุงเมทัลชีทสีเทา ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ หนา 0.50 มม. (พร้อมกรงจนวน PE ใต้แผ่น) วัสดุอุปกรณ์และการมุงตามมาตรฐานผู้ผลิต	
- วัสดุกันความร้อนใต้หลังคา	- ปูแผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG รุ่น ตราช้าง เทื่อแป ที่หลังคาคลุม อาคารชั้นบนสุด ที่มุงกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น CPAC Monier ยกเว้น โรงรถใต้อาคาร, เทื่อ เหลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ ระเบียง, กันสาด,	- ปูแผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG รุ่น Ultra Cool หน้า 3" วางเทื่อแป ที่หลังคา คลุมอาคารชั้นบนสุด ที่มุงกระเบื้องหลังคา ตราช้างรุ่น Prestige ยกเว้นโรงรถใต้อาคาร เทื่อเหลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, กันสาด, หลังคาโรงรถที่มุง
	ปูจนวนใยแก้วขนาด 3" เทื่อฝ้าเพดาน สำหรับหลังคาคสล. และเมทัลชีท เฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาคลุมอาคารชั้นบนสุดและหลังคาคสล.คลุมอาคาร ภายในบางส่วน ยกเว้น โรงรถ, ใต้อาคาร, เทื่อเหลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ ระเบียง, กันสาด, และหลังคาโรงรถ คสล.	กระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น Prestige ปูจนวนใยแก้ว ขนาด 3" เทื่อ ฝ้าเพดาน สำหรับหลังคา คสล.และเมทัลชีท เฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาคลุม อาคารชั้นบนสุด และ หลังคา คสล.คลุมอาคารภายในบางส่วน ยกเว้นโรงรถ ใต้อาคาร, เทื่อเหลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, และหลังคาโรงรถคสล.
3 วัสดุผนัง, วัสดุผิวผนัง		
- ผนังภายนอก	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. ฉาบแต่งพิเศษด้วย ACRYLIC SKIM COAT และวัสดุกรุผิว ตามแบบ	- ก่ออิฐมอญ ฉาบแต่งพิเศษด้วย ACRYLIC SKIM COAT และวัสดุกรุผิว ตามแบบ
- ผนังภายใน	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. ฉาบแต่งพิเศษด้วย ACRYLIC SKIM COAT	- ก่ออิฐมอญ ฉาบแต่งพิเศษด้วย ACRYLIC SKIM COAT
- ผนังห้องน้ำทั่วไป	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 20 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตรม.	- ก่ออิฐมอญ กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30X60 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้า เพดาน . ราคา 500 บาท/ตรม
- ผนังห้องน้ำแม่บ้าน	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 20 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 250 บาท/ตรม.	- ก่ออิฐมอญ กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 20X30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้า เพดาน ราคา 250 บาท/ตรม.
4 ฝ้าเพดาน		
- ภายในทั่วไป (ชั้นล่าง)	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคว่าเหล็กชุบ ลังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้ขอบฝ้า	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคว่าเหล็กชุบลังกะสี ลังกะสี c-line no.26 มีไม้ขอบฝ้า เป็น WPC ขนาด ตามแบบ


 9.9.6

รายการ	สเปค D	สเปค P
- ภายในทั่วไป (ชั้นบน)	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดมีพอยล์ ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคร่า เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้มอฝ้า	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดมีพอยล์ ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคร่า เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 มีไม้มอฝ้า เป็น WPC ขนาดตามแบบ
- ห้องน้ำ	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีโครมเคร่า เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้มอฝ้า	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคร่า เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 มีไม้มอฝ้า เป็น WPC ขนาด ตามแบบ
- ชายคาชั้นล่าง	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคร่า เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 มีไม้มอฝ้าเป็น WPC ขนาดตามแบบ	- ระแนงสำเร็จรูป กว้าง 3" ทาสี ดีไวน์ร่อน และกรุตาข่ายกันแมลง โครมเคร่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26
- ชายคาชั้นบน	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีโครมเคร่า เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 มีไม้มอฝ้า เป็น WPCขนาดตามแบบ	- ระแนงสำเร็จรูป กว้าง 3" ทาสี ดีไวน์ร่อน และกรุตาข่ายกันแมลง โครมเคร่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26
- ภายนอก, เฉลียงชั้นล่าง,ระเบียงชั้นบน กันสาด, ที่จอดรถ	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคร่า เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 มีไม้มอฝ้าเป็น WPC ขนาดตามแบบ	- ระแนงสำเร็จรูป กว้าง 3" ทาสี ดีไวน์ร่อน และกรุตาข่ายกันแมลง โครมเคร่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26
5 วงกบ (ขนาดไม้เป็นขนาดก่อนปรับใส่)		
- ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)	- วงกบอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว กว้าง 4" หนา 1.5 มม. เสิร์มกรอบ พร้อมมุ้งลวด หรือ วงกบไม้แดง ขนาด 2"x4" (ขนาดไม้ก่อนปรับใส่)ขนาดตามแบบ	- วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว หรือ วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x4"(ขนาดไม้ก่อนปรับใส่) ตามแบบ
- วงกบประตูภายในทั่วไป	- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับใส่)	- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับใส่)
- วงกบประตูภายนอก (บานเปิด)	- วงกบ UPVC ยี่ห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับใส่)
- วงกบประตูห้องน้ำ	- วงกบ UPVC ยี่ห้อ Champ หรือเทียบเท่า	- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับใส่)
- วงกบประตูห้องแม่บ้าน	วงกบ UPVC ยี่ห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	
- วงกบประตูห้องน้ำแม่บ้าน	วงกบ UPVC ยี่ห้อ Champ หรือเทียบเท่า	
- วงกบประตูห้องเก็บของภายนอก	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับใส่)	- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับใส่)
- วงกบหน้าต่าง	- วงกบอลูมิเนียม Powder Coated อบขาวกว้าง4" หนา 1.5 มม เสิร์มกรอบ พร้อมมุ้งลวด	- วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว


9.9.62

รายการ	สเปค D	สเปค P
6 บานประตู (ขนาดไม้เป็นขนาดก่อนปรับใส่)		
- ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)	- บานอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว กว้าง 4" ทหนา 1.5 มม. เสริมพร้อมมุ้งลวด หรือ บานไม้สักทาเซ็คควานิช (ไม่มีมุ้งลวด) ขนาดและลายตามแบบ	- บาน UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว พร้อมบานมุ้งลวด หรือ บานไม้สักทายูรีเทนกึ่งเงา (ไม่มีมุ้งลวด) ขนาดและลายตามแบบ
- ประตูภายในทั่วไป	- บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L หรือ A2U ทาสีน้ำมัน ขนาดตามแบบ	- บานไม้สักทายูรีเทนกึ่งเงา ขนาดและลาย ตามแบบ
- ประตูภายนอก (บานเปิด)	- บาน UPVC ยี่ห้อ Polywood (ไม่มีมุ้งลวด)หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	- บานไม้สักทายูรีเทนกึ่งเงา (ไม่มีมุ้งลวด) ขนาดและลายตามแบบ
- ประตูห้องน้ำ	- บาน UPVC ยี่ห้อ Listo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	- บานไม้สักทายูรีเทนกึ่งเงา ขนาดและลาย ตามแบบ
- ประตูห้องแม่บ้าน	บาน UPVC ยี่ห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	
- ประตูห้องเก็บของใต้บันได	- บานไม้เนื้อแข็งชนิดบานเกล็ด ทาสีน้ำมันขนาดตามแบบ	- บานไม้สัก ทายูรีเทนกึ่งเงา ขนาดและลาย ตามแบบ
- ประตูห้องเก็บของภายในทั่วไป	- บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L หรือ A2U ทาสีน้ำมันขนาดตามแบบ	- บานไม้สัก ทายูรีเทนกึ่งเงา ขนาดและลาย ตามแบบ
- ประตูห้องเก็บของภายนอก	บานไม้อัดยางกันน้ำ แบบเรียบ ทาสีน้ำมัน ขนาดตามแบบ	
- หน้าต่าง	- วงกบอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว ทหนา 1.5 มม.	- บาน UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว พร้อมบานมุ้งลวด
7 บานหน้าต่าง		
บานหน้าต่าง	- บานกระจกเขียวตัดแสงกรอบอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว กว้าง 4" ทหนา 1.5 มม. เสริมกรอบ พร้อมบานมุ้งลวด	- บาน UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว พร้อมบานมุ้งลวด
8 อุปกรณ์บานประตู-หน้าต่าง (ตามตัวอย่างไซส์)		
บานกระจกกรอบอลูมิเนียม	- อุปกรณ์สำเร็จรูปติดตั้งพร้อมกับชุดบานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุ้งอลูมิเนียม ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	- อุปกรณ์สำเร็จรูปติดตั้งพร้อมกับชุดบานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุ้ง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว
- ประตูทางเข้าด้านหน้า บานเปิดคู่ (บานไม้)	- กุญแจมือจับกันโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET	- กุญแจพร้อมมือจับทองเหลือง สีนิกเกิ้ลด้านหรือสีสแตนเลส ระบบลูกป็นทองเหลือง รุ่น 8005-SS-ET
	มือจับกันโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET+DUMMY	มือจับทองเหลือง สีนิกเกิ้ลด้านหรือสีสแตนเลส ระบบลูกป็นทองเหลือง รุ่น 8005-SS-DUMMY



รายการ	สเปค D	สเปค P
- ประตูออกสู่ภายนอกบ้าน บานเปิดเดี่ยว (บานไม้หรือ UPVC)	- ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-ET	- กุญแจมือจับก้านโยก ระบบลิคคอมอร์ติส สีสแตนเลส VECO รุ่น SLH419-SS-ET
- ประตูห้องทั่วไป	- ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-ET	- กุญแจมือจับก้านโยก ระบบลิคคอมอร์ติส สีสแตนเลส VECO รุ่น SLH419-SS-ET
- ประตูห้องน้ำ	- ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-BK	- กุญแจมือจับก้านโยก ระบบลิคคอมอร์ติส สีสแตนเลส VECO รุ่น SLH419-SS-BK
9 บันได		
บันได	โครงสร้างบันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	
	- ไม้ลูกนอนปิดผิวไม้แดง ขนาด 1 1/2"x 12" (ขนาดไม้ก่อนปรับไล)	- ลูกนอนไม้สักจ้อยด้านกว้าง ทำสีสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ)
	- บังชั้นขนาด 1"x 8"(ขนาดไม้ก่อนปรับไล) ทายูริเทน ชนิดเงา 5 เทียว	- บังชั้นไม้สักจ้อยด้านกว้าง ทำสีสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ+สีสำเร็จ)
	- บัวเชิงผนัง PVC ของกาแลนท์ (Galliant) ติดตามชั้นบันได	- บัวเชิงผนังไม้สักจ้อยด้านยาวทำสีสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ+สีสำเร็จ)
	- ไม้พื้นชันพัก ไม้ปิดผิวไม้แดง ทายูริเทนชนิดเงา 5 เทียวขนาดตามแบบ	- พื้นชันพักปาร์เก้ไม้สักจ้อย ทำสีสำเร็จ หน้ากว้าง 90 มม. ทน 18 มม.
	- ไม้รองลูกทรงชั้นบนไม้แดงขนาด 1 1/2"x 5" ทายูริเทนชนิดเงา 5 เทียว	- ไม้รองลูกทรงชั้นบน ไม้สักจ้อยด้านยาวทำสีสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ)
ราวบันไดและราวกันตก	- ไม้แดงกลึงสำเร็จ ทายูริเทน ชนิดเงา 5 เทียว ตามแบบ	- ไม้สักจ้อยด้านยาว ทำสีสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ)
ลูกทรงบันไดและลูกทรงกันตก	- ไม้แดงกลึงสำเร็จ ทายูริเทน ชนิดเงา 5 เทียว หรือเหล็กทาสี หรือก้ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ตามแบบ	- ไม้สัก ทำสีสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ) หรือวัสดุอื่นระบุ ตามแบบ
10 ราวระเบียง		
ราวระเบียง	- เหล็กทาสีน้ำมัน ขนาดและลายตามแบบ หรือ ก้ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ตามแบบ	สแตนเลสด้าน ขนาดและลายตามแบบ หรือ ก้ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีตามแบบ
แผงระแนงตกแต่ง	- โครงและระแนง เหล็กหรือไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด ลวดลายและ การติดตั้งตามแบบ	
11 งานทาสี		
- ผิวผนังภายนอก (สีเบอร์ 2 สี, สีบัว 1 สี)	ทาสีน้ำอะครีลิค TOA Shield One สีเบอร์ (ชนิดเหนียว) 2 เทียว	ทาสีน้ำอะครีลิค TOA Super Shield สีเบอร์ (ชนิดเหนียว) 2 เทียว
- ผิวฝ้าภายนอก (สีขาว) / เชิงชาย (สีเบอร์ 1 สี)	ทาสีน้ำอะครีลิค TOA Shield One สีเบอร์ (ชนิดเหนียว) 2 เทียว	ทาสีน้ำอะครีลิค TOA Super Shield สีเบอร์ (ชนิดเหนียว) 2 เทียว
- ผิวผนังภายใน (สีเบอร์ 3 สี)	ทาสีน้ำอะครีลิค TOA 4 seasons สีเบอร์ (ชนิดด้าน) 2 เทียว	ทาสีน้ำอะครีลิค TOA Super Shield Duraclean สีเบอร์ (ชนิดด้าน) 2 เทียว

รายการ	สเปค D	สเปค P
- ผิวฝ้าภายใน (สีขาว)	ทาสีน้ำอะครีลิค TOA 4 seasons (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว	ทาสีน้ำอะครีลิค TOA Super Shield Duraclean (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว
- ผิววงกบ, ผิวบานประตูไม้ภายใน, ภายนอก	ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน TOA GLIPTON (HIGH GLOSS) 2 เที่ยว	ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน TOA GLIPTON (HIGH GLOSS) 2 เที่ยว
ระบบไฟฟ้า		
- ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน	ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ (รายละเอียด ตามแบบ)	
- สายเมนภายนอก	เดินลอยในอากาศ ความยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร (วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้านถึงจุดเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า)	เดินร้อยท่อ HDPE ผังดินความยาวไม่เกิน 25 เมตร (วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้านถึงจุดเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า)
- การเดินสาย	เดินร้อยท่อ PVC สีเหลืองผึงผนัง และเดินร้อยท่อ PVC ในฝ้าเพดานสายไฟฟ้าของไทยยชาติ หรือเทียบเท่าที่ได้รับ มอก. ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้า	
- สวิตซ์	BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว แบบผึงผนัง จำนวนและตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ	PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว แบบผึงผนัง จำนวนและ ตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ
- เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น รวมสวิตซ์ตัดตอน ทุกห้องน้ำ ตำแหน่ง shower ยกเว้น ห้องน้ำแม่บ้าน	
- เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน	เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนรวมสวิตซ์ตัดตอน (เฉพาะห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำ 1 จุด)	
- เดินสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ	เดินสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ ไม่รวมสวิตซ์ตัดตอน ทุกห้องนอนมาตรฐาน+1 (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)	เดินสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศพร้อมสวิตซ์ตัดตอน ทุกห้องนอนมาตรฐาน, + 2 (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)
- ปลั๊ก	BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว แบบผึงผนัง 2 เต้าเสียบ จำนวนและตำแหน่ง การติดตั้งตามแบบ พร้อมติดตั้งสายดิน	PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว แบบผึงผนัง 2 เต้าเสียบ จำนวนและตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ พร้อมติดตั้งสายดิน
- แผงสะพานไฟ	ตู้ไฟฟ้าของ BTICINO ขนาด ตามแบบ พร้อมสายดินตอกแท่ง GROUND ROD ขนาด Ø 5/8" ความยาวตามข้อกำหนดของ กฟน. ผึงผนัง 1 ชุด	
- เซอร์เกิต	CIRCUIT BREAKER ของ BTICINO ขนาดและจำนวนตามแบบ	
ระบบสื่อสาร		
- ปลั๊กโทรศัพท์	- BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จำนวน 2 จุด (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)	PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว แบบผึงผนัง ตามจำนวนห้องนอน มาตรฐาน + 2 (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)


9.9.62

รายการ	สเปค D	สเปค P
- ปลั๊ก ทีวี	BTICINO ตามจำนวนห้องนอน มาตรฐาน + 1 (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)	PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว ตามจำนวนห้องนอน มาตรฐาน + 2 (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)
- ระบบ NET WORK (LAN)	เดินสาย RJ45 UTP CAT5E ร้อยท่อ หน้ากาก , ปลั๊ก ของ BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จำนวนตามแบบกำหนด	เดินสาย RJ45 UTP CAT5E ร้อยท่อ หน้ากาก, ปลั๊ก ของ PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว จำนวนตามแบบกำหนด

หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า

หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในท้องตลาดได้

ภาพในโบรชัวร์หรือภาพสามมิติเป็นเพียงภาพและบรรยากาศจำลอง สีและแบบให้ยึดจากเอกสารสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้าง


9.9.62